

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa fabrycznie nowego remontera drogowego zamontowanego na samochodzie ciężarowym dla Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu

Przedmiotem zamówienia jest nowy Remonter służący do likwidacji ubytków nawierzchni i dużych spękań przy zastosowaniu grys i emulsji asfaltowej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej wbudowywane są pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń.

Minimalne wymagania dotyczące Remontera:

- fabrycznie nowy,
- licznik motogodzin,
- silnik wysokoprężny dwucylindrowy - napędzający dmuchawę i pompy hydrauliczne podawania emulsji i podajnik kruszywa - wyposażony w licznik czasu pracy;
- wskaźnik prawidłowej pracy silnika,
- zbiornik na kruszywo - dwukomorowy o łącznej pojemności nie mniejszej niż 4 m³;
- podawanie kruszywa za pomocą dwóch podajników;
- zbiornik emulsji ocieplony o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów wyposażony we wskaźnik poziomu emulsji oraz termometr,
- ogrzewanie emulsji w zbiorniku palnikiem olejowym z możliwością kontroli temperatury emulsji, z możliwością automatycznego włączenia podgrzewania emulsji oraz grzania w czasie dojazdu na miejsce pracy;
- dmuchawa;
- pompa do emulsji;
- głowica z dyszami mieszającymi podająca grys, bitum i powietrze;
- sterowanie wszystkimi funkcjami z miejsca obsługi (dźwignie sterujące zlokalizowane przy głowicy mieszającej);
- ramię robocze o zasięgu i o promieniu nie mniejszym niż 4,0 m zamontowane z przodu samochodu- przegubowe i uchylne z węzami doprowadzającym podnoszone i opuszczane siłownikiem pneumatycznym wyposażone w konsolę z wszystkimi niezbędnymi do obsługi i pracy dźwigniami i przekaźnikami na czas przejazdu samochodu składane;
- ramię robocze połączone z remonterem drogowym za pomocą szybkozłączki umożliwiających szybkie rozłączenie instalacji pneumatycznej, elektrycznej emulsji;
- światła ostrzegawcze- strzała świetlna zamontowana z tyłu Remontera lub na podeście (strzała lewa i prawa; lub krzyż) oraz lampę ostrzegawczą;
- sygnalizator koloru pomarańczowego zamontowane na górze Remontera.

Ponadto zamawiający wymaga aby zamówienie obejmowało również przeszkolenie 3 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniem następujących dokumentów w języku polskim: Instrukcji obsługi, Gwarancji

Minimalne wymagania samochodu ciężarowego stanowiącego podwozie do zabudowy przeznaczone na Remontera:

- Samochód wyprodukowany w 2014 roku
- Ilość osi: 2

- Typ pojazdu: 4x2
- Dopuszczalna masa całkowita: min. 18 000 kg
- Ilość osi napędzanych: 1
- Kabina: niska
- Ilość miejsc: 1 + 2
- Ogranicznik prędkości zgodnie z wymogami
- Zawieszenie: przód resor paraboliczny, tył zawieszenie pneumatyczne
- Zbiornik paliwa min. 250 l.

Wyposażenie i wymagania szczegółowe pojazdu

- a) Podwozie i silnik
 - silnik spełniający normę EURO VI
 - silnik wysokoprężny o mocy min. 250 KM
 - podgrzewany filtr paliwa
- b) Skrzynia biegów
 - skrzynia biegów manualna
- c) Oś:
 - jedna oś napędzana (napęd na tylne koła)
- d) Układ hamulcowy
 - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
 - system antypoślizgowy (przy ruszaniu z miejsca)
 - układ stabilizacji toru ruchu
 - hamulce – tarczowe lub bębnowe
- e) Kabina
 - lusterka szerokokątne ogrzewane i elektrycznie sterowane
 - elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
 - siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
 - dodatkowe ogrzewanie postojowe
 - wspomaganie układu kierowniczego
 - tachograf cyfrowy dla 1 kierowcy
 - legalizacja tachografu
 - centralny zamek
 - klimatyzacja
- f) Inne
 - 2 lampy pulsujące ostrzegawcze
 - trójkąt ostrzegawczy
 - kliny pod koła z uchwytem – 2 szt.
 - gaśnica
 - koło zapasowe zamocowane na ramie z uchwytem
 - podnośnik

Ważna informacja.

Dostarczony samochód musi posiadać zabudowę podwozia – platformę pod urządzenie remonter drogowy. Przez platformę rozumie się zabudowę stałą zamontowaną na podwoziu samochodu. Platforma nie ma posiadać ścian bocznych.

Wykonanie platformy:

- na ramie pośredniej aluminiowej
- podłoga platformy ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
- światła obrysowe

- nadkola wraz z chlapaczami
- zabezpieczenia antynajzdowe boczne.

Platforma powinna spełniać wymogi prawa o ruchu drogowym, oraz być wykonana w sposób umożliwiający rejestrację samochodu.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pojazdem następujących dokumentów w języku polskim:

- Instrukcji obsługi
- Gwarancji
- oraz wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do zarejestrowania pojazdu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił pisemnej gwarancji na dostarczony remonter do nawierzchni drogowych wraz z samochodem ciężarowym na okres min. 18 miesięcy liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo – odbiorczego oraz przed upływem terminu gwarancji dokonania bezpłatnego przeglądu remontera, usunięcia stwierdzonych usterek, nie dotyczy to przeglądów wynikających z zasad gwarancji.

Ponadto zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył dokumenty określające szczegółowe dane techniczne oferowanego remontera oraz samochodu ciężarowego i potwierdzające spełnianie przez proponowany remonter i pojazd parametrów technicznych wskazanych w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia.



FORMULARZ OFERTY

**Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzynkowo 1
66-100 Sulechów**

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego remontera drogowego zamontowanego na samochodzie ciężarowym dla Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu

1. Wykonawca.....

.....
.....

adres siedziby (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania)

.....
.....

tel./fax:

e-mail:

REGON:.....

NIP:.....

Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):

.....
2. Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider w konsorcjum zarządzanego przez (nazwa lidera)*.

W skład konsorcjum jako partner wchodzi

(*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)

3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia za następującą cenę brutto zł (słownie:)
w tym podatek VAT (..... %) zł
cena netto zł (słownie:)
4. Oświadczam (my), że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie opłaty podatki oraz inne koszty.
5. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
6. **Oświadczam (my), że oferowany przez nas remonter drogowy zamontowany na samochodzie ciężarowym jest zgodny z postanowieniami SIWZ oraz spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.**

<i>Opis warunku</i>	<i>Dane techniczne oferowanego sprzętu</i>	<i>Oświadczenie wykonawcy (niepotrzebne skreślić)</i>
<u>Wymagania dotyczące Remontera:</u>		
• fabrycznie nowy,		TAK / NIE
• licznik motogodzin,		TAK / NIE
• silnik wysokoprężny dwucylindrowy - napędzający dmuchawę i pompy hydrauliczne podawania emulsji i podajnik kruszywa - wyposażony w licznik czasu pracy;		TAK / NIE
• wskaźnik prawidłowej pracy silnika,		TAK / NIE
• zbiornik na kruszywo - dwukomorowy o łącznej pojemności nie mniejszej niż 4 m ³ ;		TAK / NIE
• podawanie kruszywa za pomocą dwóch podajników;		TAK / NIE
• zbiornik emulsji ocieplony o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów wyposażony we wskaźnik poziomu emulsji oraz termometr,		TAK / NIE
• ogrzewanie emulsji w zbiorniku palnikiem olejowym z możliwością kontroli temperatury emulsji, z możliwością automatycznego włączenia podgrzewania emulsji oraz grzania w czasie dojazdu na miejsce pracy;		TAK / NIE

• dmuchawa;		TAK / NIE
• pompa do emulsji;		TAK / NIE
• głowica z dyszami mieszającymi podająca grys, bitum i powietrze;		TAK / NIE
• sterowanie wszystkimi funkcjami z miejsca obsługi (dźwignie sterujące zlokalizowane przy głowicy mieszającej);		TAK / NIE
• ramię robocze o zasięgu i o promieniu nie mniejszym niż 4,0 m zamontowane z przodu samochodu- przegubowe i uchylne z węzami doprowadzającym podnoszone i opuszczane siłownikiem pneumatycznym wyposażone w konsolę z wszystkimi niezbędnymi do obsługi i pracy dźwigniami i przełącznikami na czas przejazdu samochodu składane;		TAK / NIE
• ramię robocze połączone z remonterem drogowym za pomocą szybkozłączy umożliwiających szybkie rozłączenie instalacji pneumatycznej, elektrycznej emulsji;		TAK / NIE
• światła ostrzegawcze- strzała świetlna zamontowana z tyłu Remontera lub na podeście (strzała lewa i prawa; lub krzyż) oraz lampę ostrzegawczą;		TAK / NIE
• sygnalizator koloru pomarańczowego zamontowane na górze Remontera.		TAK / NIE
<u>Wymagania samochodu ciężarowego stanowiącego podwozie do zabudowy przeznaczone na Remontera</u>		
• Samochód wyprodukowany w 2014 roku		TAK / NIE
• Ilość osi: 2		TAK / NIE
• Typ pojazdu: 4x2		TAK / NIE
• Dopuszczalna masa całkowita: min. 18 000 kg		TAK / NIE
• Ilość osi napędzanych: 1		TAK / NIE
• Kabina: niska		TAK / NIE
• Ilość miejsc: 1 + 2		TAK / NIE
• Ogranicznik prędkości zgodnie z wymogami		TAK / NIE
• Zawieszenie: przód resor paraboliczny, tył zawieszenie pneumatyczne		TAK / NIE
• Zbiornik paliwa min. 250 l.		TAK / NIE

<ul style="list-style-type: none"> • Podwozie i silnik <ul style="list-style-type: none"> - silnik spełniający normę EURO VI - silnik wysokoprężny o mocy min. 250 KM - podgrzewany filtr paliwa 		TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE
<ul style="list-style-type: none"> • Skrzynia biegów <ul style="list-style-type: none"> - skrzynia biegów manualna 		TAK / NIE
<ul style="list-style-type: none"> • Osie: <ul style="list-style-type: none"> - jedna oś napędzana (napęd na tylne koła) 		TAK / NIE
<ul style="list-style-type: none"> • Układ hamulcowy <ul style="list-style-type: none"> - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania - system antypoślizgowy (przy ruszaniu z miejsca) - układ stabilizacji toru ruchu - hamulce – tarczowe lub bębnowe 		TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE
<ul style="list-style-type: none"> • Kabina <ul style="list-style-type: none"> - lusterka szerokokątne ogrzewane i eklektycznie sterowane - elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera - siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym - dodatkowe ogrzewanie postojowe - wspomaganie układu kierowniczego - tachograf cyfrowy dla 1 kierowcy - legalizacja tachografu - centralny zamek - klimatyzacja 		TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE
<ul style="list-style-type: none"> • Inne <ul style="list-style-type: none"> - 2 lampy pulsujące ostrzegawcze - trójkąt ostrzegawczy 		TAK / NIE TAK / NIE

- kliny pod koła z uchwytem – 2 szt.		TAK / NIE
- gaśnica		TAK / NIE
- koło zapasowe zamocowane na ramie z uchwytem		TAK / NIE
- podnośnik		TAK / NIE

7. Oświadczam (my), że **zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców*** / **zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców*** (**niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie*).
8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia, co stanowi procentowy udział w całości zamówienia.
9. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawartą umową, w szczególności w terminach i według cen w niej określonych.
12. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji na dostarczony remonter do nawierzchni drogowych na okres *miesiący** liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo – odbiorczego oraz przed upływem terminu gwarancji dokonania bezpłatnego przeglądu remontera, usunięcia stwierdzonych usterek, nie dotyczy to przeglądów wynikających z zasad gwarancji (** gwarancja min. 18 miesięcy*).
13. Wadium w kwocie **10.000,00 zł** wniesione zostało w dniu w formie (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy* nr).
- * dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką*
14. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. złotych (słownie:.....)

w formie (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy* nr).

* dotyczy Wykonawcy, który wniesie zabezpieczenie gotówką

15. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1	Oświadczenie z art. 22 ust. 1
2	Oświadczenie z art. 24 ust. 1
3	Wzór umowy
4	Wykaz wykonanych dostaw
5	Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej
6	Aktualny odpis z właściwego rejestru wykonawcy lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
7	Zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS

Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)

2)

Data:

Podpis.....
(Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania
w imieniu Wykonawcy)